

## YAPRAKLI ENDÜSTRİYEL ODUNLARIN(ÜRÜNLERİN) BOYUTLARI

EMVALİN ADI		ÇAP GRUBU	KABUKSUZ ORTA ÇAP (cm)	BOY GRUBU	BOY (metre)	BOY KESME PAYI TOLERANSI	
T O M R U K L A R	KERESTELİK	İNCE	19-29	KISA	1,50 - 2,90	En Az + 3 En Çok + 5	
		ORTA	30-39	NORMAL	3,00 - 5,40 * 10 cm		
		KALIN	40-49	UZUN	5,50 - 7,90 basamakla		
		ÇOK KALIN	50 ve yukarı	ÇOK UZUN	8,00 ve yukarı		
S O Y M A K A P L A M A L I K	SOYMA KAPLAMALIK	ORTA	30-39	KISA	1,50; 1,90; 2,40; 2,90	En Az + 3 En Çok + 5	
		KALIN	40-49	NORMAL	3,30; 3,80; 4,30; 4,80		
		ÇOK KALIN	50 ve yukarı	UZUN	5,50; 6,00; 6,50; 7,00; 7,50; 8,00; 8,40		
K E S M E K A P L A M A L I K	KESME KAPLAMALIK		En Az 40 cm	KISA	2,00 - 2,90 (10cm basamakla)	En Az + 3 En Çok + 5	
				NORMAL	3,00 ve yukarı (10cm basamakla)		
D İ R E K L E R	TEL DİREK	1,5 metre çapı ile tepe çapı arasındaki farkın, bu iki çaplar arasındaki mesafeye oranı % 1,5 'i geçemez.	11	Normal	6,50 - 7,50	-7,5 cm +15 cm	
			12	Normal	8,00 - 9,00		
			13	Uzun	9,50 - 11,00		50 cm basamakla
			14	Uzun	11,50 - 13,50		
			15	Uzun	14,00 - 16,50		
			16	Uzun	17,00 - 22,00		
	M A D E N D İ R E Ğ İ	MADEN DİREĞİ	İNCE	8-12	KISA	1,50 - 2,00	+3 cm -3 cm
ORTA			13-16	NORMAL	2,50; 3,00; 3,50; 4,00		
KALIN			17-20	UZUN	4,50; 5,00; 5,50; 6,00		
SANAYİ ODUNLARI		İNCE	11- 15 Uygulama		0,50 - 1,40 (Piyasa 1,25 cm)	0,50 - 1,40 (Piyasa 1,25 cm)	
	KALIN	16- yukarı					
KAĞITLIK ODUN		YUVARLAK	8-100		0,50 - 6,00	0,50 - 2,00	
	YARMA	5-30					
SIRIK		İNCE	5-6	KISA	2,00; 2,50; 3,00	6,50 - 10,00 ( 50 cm aralıklı)	
	KALIN	7-8		NORMAL	3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00		
				UZUN			
LİF YONGA ODUNU		Uygulama	4-20		0,50 - 2,00( piyasa 1,00)	+10 cm -10cm	
			8-9-10				
YAKACAK ODUN		Uygulama	5-6-7		1,00 - 2,00		