

İBRELİ ENDÜSTRİYEL ODUNLARIN(ÜRÜNLERİN) BOYUTLARI

EMVALİN ADI		ÇAP GRUBU	KABUKSUZ ORTA ÇAP (cm)	BOY GRUBU	BOY (metre)	BOY KESME PAYI TOLERANSI		
T O M R U K L A R	KERESTELİK	İNCE	19-29	KISA	1,50 - 2,75	En Az + 3 En Çok + 5		
		ORTA	30-39	NORMAL	3,00 - 5,25 * 25 cm			
		KALIN	40-49	UZUN	5,50 - 6,25 basamakla			
S O Y M A K A P L A M A L I K	SOYMA KAPLAMALIK	ORTA	30-39	KISA	1,50; 1,90; 2,40; 2,90	En Az + 3 En Çok + 5		
		KALIN	40-49	NORMAL	3,30; 3,80; 4,30; 4,80			
		ÇOK KALIN	50 ve yukarı	UZUN	5,50; 6,00; 6,50; 7,00; 7,50; 8,00; 8,40			
K E S M E K A P L A M A L I K	KESME KAPLAMALIK					En Az + 3 En Çok + 5		
		D İ R E K L E R	TEL DİREK	1.5 metre çapı ile tepe çapı	11	Normal	6,50 - 7,50	-7,5 cm +15 cm
				arasındaki	12	Normal	8,00 - 9,00	
farkın, bu iki	Tepe			13	Uzun	9,50 - 11,00 50 cm		
çaplar	Çapı			14	Uzun	11,50 - 13,50 basamakla		
arasındaki	En Az			15	Uzun	14,00 - 16,50		
mesafeye oranı % 1,5 'i geçemez.	16			Uzun	17,00 - 22,00			
M A D E N D İ R E Ğ İ	MADEN DİREĞİ	İNCE	8-12	KISA	1,50 - 2,00	+3 cm -3 cm		
		ORTA	13-16	NORMAL	2,50; 3,00; 3,50; 4,00			
		KALIN	17-20	UZUN	4,50; 5,00; 5,50; 6,00			
SANAYİ ODUNLARI		İNCE	11- 15	Uygulama	0,50 - 1,40 (Piyasa 1,25 cm)			
		KALIN	16- yukarı		0,50 - 1,40 (Piyasa 1,25 cm)			
KAĞITLIK ODUN		YUVARLAK	8-100		0,50 - 6,00			
		YARMA	5-30		0,50 - 2,00			
SIRIK		İNCE	5-6	KISA	2,00; 2,50; 3,00			
		KALIN	7-8	NORMAL	3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00			
				UZUN	6,50 - 10,00 (50 cm aralıklı)			
LİF YONGA ODUNU		Uygulama	4-20 8-9-10		0,50 - 2,00(piyasa 1,00)	+10 cm -10cm		
YAKACAK ODUN		Uygulama	5-6-7		1,00 - 2,00			